

EVO5

Affûteuse de couteaux à main



Manipulation ultrasimple

Ultra-facile à utiliser



■ Affûtage du couteau à main au disque d'affûtage



■ Démorfilage et polissage du couteau à main

L'EVO5 est une affûteuse robuste et fiable pour le secteur de la restauration, les boucheries, les ateliers de découpe, les services d'affûtage, etc.

Cette machine permet d'affûter différents outils de coupe tels que des couteaux à viande, des couteaux de découpe, des couteaux de cuisine, et bien d'autres.



■ Dispositif d'affûtage

Les guidages de couteaux assurent que les couteaux à main soient toujours affûtés avec un angle de tranchant correct. Des aimants intégrés facilitent le guidage du couteau et simplifient considérablement le processus d'affûtage.

■ Disque de polissage

Le disque de polissage génère des surfaces fines polies et un tranchant très lisse sans bavure. La vitesse périphérique réglée de manière précise et la résistance parfaitement ajustée des disques de polissage permettent de compenser les erreurs de manipulation.

Affûtages précis

Angle d'affûtage réglable en continu



■ Réservoir à eau



■ Tige aimantée

La protection de la santé est l'un des atouts majeurs de l'EVO 5.

Le dispositif d'arrosage intégré permet de lier la matière enlevée, ce qui empêche la contamination de l'environnement et protège les voies respiratoires de l'opérateur.



■ Réglage en continu de l'angle

L'angle d'affûtage est réglable en continu entre 15 et 45°. Il est ainsi possible de définir un angle de tranchant optimal pour chaque application.

■ Dispositif d'arrosage

Une pompe à membrane insensible à l'encrassement achemine l'eau de refroidissement jusqu'à l'unité d'affûtage. Toute surchauffe des tranchants lors de l'affûtage est ainsi exclue.

La matière enlevée est collectée dans le réservoir à eau. Une tige aimantée sépare la zone sale de la zone propre. Cela empêche le retour de la matière enlevée dans le circuit de refroidissement.

EVO 5

Affûteuse de couteaux à main



Protection maximale pour la santé

Aspiration de la poussière de polissage



■ Tiroir à saletés avec raccord



■ Aspirateur industriel (en option)

Outre le refroidissement par eau, l'EVO 5 peut être équipée en option d'une unité d'aspiration de la poussière de polissage.

Le raccord pour système d'aspiration permet le branchement d'un aspirateur industriel standard, ce qui assure une protection optimale des voies respiratoires de l'opérateur.



- 1 Disques d'affûtage à eau
- 2 Guidage du couteau
- 3 Indication de l'angle 15–45°
- 4 Disque de polissage
- 5 Réservoir à eau

EVO 5

Caractéristiques techniques et encombrement*

■ Profondeur	350 mm
■ Largeur	350 mm
■ Hauteur	420 mm
■ Poids	env. 20 kg
■ Profondeur*	500 mm
■ Largeur*	600 mm
■ Puissance absorbée	0,25 kW 230 V 50 Hz
■ Fusible en amont	16 A
■ Niveau de pression acoustique d'émission selon EN ISO 11201	env. 73 dB (A)
■ Taille max. du couteau à main	550 mm

La machine est conforme aux normes UE de sécurité et de santé et porte le marquage CE.
Version 01.2022 | Sous réserve de modifications techniques.

